

Tattoo²

Imprimez vos badges
en toute liberté !



Transfert
thermique
couleur &
monochrome



300 dpi



Monoface



100 cartes



0,25 - 0,76 mm



1 an



Tattoo Evolis
En Savoir Plus

evolIS

www.evolis.com

Compacité, simplicité d'utilisation, fonctionnalités adaptées et coût maîtrisé : Tattoo² est la solution idéale tant pour l'impression de badges en petites quantités que pour les applications nomades.

En quelques secondes, **Tattoo²** personnalise en couleur ou monochrome vos badges vierges ou pré-imprimés.

Tattoo² permet une impression de qualité grâce à une résolution de 300 dpi et une impression "near-to-edge"^{*}. Elle imprime textes, logos, codes barres et photos selon vos besoins.

Tattoo² est une solution flexible qui offre un double mode de chargement des cartes, via le chargeur automatique 100 cartes, ou manuellement pour l'édition de cartes à l'unité. L'imprimante dispose également d'un réceptacle amovible pour recueillir et stocker les cartes imprimées.

Tattoo² est l'imprimante la plus compacte de sa catégorie. Elle trouve ainsi sa place dans tous types d'espaces : bureaux, accueils, agences et même guichets.

Tattoo² répond parfaitement aux besoins et aux attentes des petites structures qui recherchent des cartes et badges en petites séries ou de manière occasionnelle : clubs de sports, PME, magasins, écoles, bibliothèques et collectivités territoriales.

Tattoo² est idéale pour réaliser les cartes d'adhérents, les badges pour visiteurs et employés, les cartes de fidélité, et bien plus encore.

Avec **Tattoo²**, imprimez vos propres badges en toute liberté !

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Module d'impression couleur
- Tête d'impression 300 dpi (11.8 points/mm)
- Connexion USB
- 16 MB RAM
- Chargeur amovible 100 cartes (0,76 mm)
- Réceptacle amovible 15 cartes (0,76 mm)
- Panneau de contrôle 1 bouton et 4 LED
- Couleur imprimante : Rouge Flamme
- Réglage automatique de l'épaisseur des cartes

MODES DE CHARGEMENT DES CARTES

- Automatique et/ou manuel (carte à carte)

MODE D'IMPRESSION

- Sublimation couleur et transfert thermique monochrome
- Economiseur de ruban intégré pour l'impression en monochrome

PERFORMANCES

La performance dépend essentiellement du modèle de carte et des paramètres d'impression

- Couleur (YMCKO) : 40 sec/carte¹
- Monochrome : 7 sec/carte¹

PLATES-FORMES SUPPORTÉES

- Windows™ XP, Server 2003 et Vista 32 & 64 bits

LOGICIEL FOURNI

- eMedia Card Designer - Version d'essai 30 jours

TYPES DE RUBANS

- Ruban couleur 5 panneaux YMCKO - jusqu'à 100 cartes/rouleau
- Rubans monochromes - Jusqu'à 600 cartes/rouleau : disponibles en noir, rouge, vert et bleu - Jusqu'à 500 cartes/rouleau : disponibles en blanc, or et argent
- Ruban monochrome BlackWAX (pour cartes ABS & vernis spéciaux) - Jusqu'à 600 cartes/rouleau


OPTIONS / ACCESSOIRES

- Chargeur supplémentaire 100 cartes
- Kits de nettoyage

GARANTIE

Pour obtenir les meilleures performances et augmenter la durée de vie de votre imprimante, utilisez les consommables d'origine "Evolis Genuine Product"

- Imprimante et tête d'impression : garantie de 1 an, nombre d'impressions illimité²



Types de cartes

Format des cartes

Epaisseur des cartes

Capacité chargeur

Capacité réceptacle

Dimension de l'imprimante

Poids de l'imprimante

Connexions

Alimentation

Environnement

- Cartes PVC, Composite PVC, PET, ABS¹ et vernis spéciaux¹
- ISO CR-80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm)
- De 0,25 mm³ à 0,76 mm
- 100 cartes (0,76 mm), 300 cartes (0,25 mm)
- 15 cartes (0,76 mm), 45 cartes (0,25 mm)
- Hauteur : 166 mm - Longueur : 290 mm / 368 mm avec le réceptacle - Largeur : 187 mm
- 2,4 Kg
- Port USB (câble fourni)
- Module d'alimentation : 110-230 Volts AC, 1,8 A, 60-50 Hertz
Imprimante : 24 Volts DC, 3 A
- Température min/max de fonctionnement : 15° / 30°C
Humidité : 20% à 65% sans condensation
Température min/max de stockage : -5° / +70°C
Humidité de stockage : 20% à 70% sans condensation
Ventilation de fonctionnement : air libre



^{*}Près du bord

1. Sous conditions particulières.
2. Garantie soumise à la stricte observation des conditions spécifiques d'utilisation et d'entretien, ainsi qu'à l'emploi de consommables Evolis.
3. Les cartes de 0,25 mm doivent uniquement être utilisées pour des impressions monochromes.



EUROPE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE

Evolis Card Printer

14, avenue de la Fontaine
Z.I. Angers-Beaucouzé
49070 Beaucouzé - France
Tél : +33 (0) 241 367 606
Fax : +33 (0) 241 367 612
info@evolis.com

CONTINENT AMÉRICAIN

Evolis Inc.

1835 South Perimeter Road
Suite 190 - Fort Lauderdale
FL 33309 - USA
Tél : (954) 491-9898
Fax : (954) 491-5140
evolisinca@evolis.com

ASIE PACIFIQUE

Evolis Asia Pte Ltd

120 Lower Delta Road
#13-12 Cendex Centre
Singapore 169208
Tél : +65 6377 9731
Fax : +65 6278 7002
evoliasia@evolis.com

